

No. DoP1299-0302 SkamoStructure Board 250


- Tuotetyyppi:**  
Kalsiumsilikaattilevy (CS)
- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:**  
SkamoStructure Board 250 (Rakennuskäyttö)  
Tiheys 250 kg/m<sup>3</sup>
- Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:**  
Palonsuojalevy: Sisäiseen käyttöön suunniteltu
- Valmistajan nimi ja osoite:**  
Skamol A/S  
Hasselager Centervej 1,  
8260 Viby, Denmark
- Valtuutetun edustajan nimi ja osoite:**  
Ei sovelleta
- Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä / käytetyt järjestelmät :**  
Järjestelmä 1 Palokäyttäytyminen. Järjestelmä 3 Muut ominaisuudet
- Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero:**  
DBI Certification A/S, Notified body 2531.  
Vaatimustenmukaisuustodistus Nro: 2531-CPR-CXO10003, Paloluokka A1, järjestelmä1, asetuksen (EU) No. 305/2011 nojalla.

Eurooppalainen tekninen arviointi Nro. ETA-11/0469 (2018/06/27), myöntänyt ETA-Danmark A/S,  
Eurooppalainen arviointiasiakirja nro. EAD 350142-00-1106.

**8. Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	AVCP Järjestelmä	Suoritustaso	Yhdenmukaiset tekniset eritelmät
Paloluokitus	1	Luokka A1	EAD 350142-00-1106
Lämmönjohtavuus, $\lambda_{10}$ -arvo	3	0.066 W/(mK)	EAD 350142-00-1106
Vaarallisten aineiden vapautuminen	3	NPD	EAD 350142-00-1106
Mitat	3	Ilmoitettu pakkauksessa	EAD 350142-00-1106
Mittapysyvyys	3	0.0%	EAD 350142-00-1106
Puristuslujuus	3	2800 kPa, CS(10)2000 $\geq$ 2000 kPa	EAD 350142-00-1106
Lyhytaikainen vedenimeytyminen	3	NPD	EAD 350142-00-1106
Vesihöyryn vastustuskerroin, $\mu$	3	NPD	EAD 350142-00-1106

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 8 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

  
Søren Nørgaard Bertel  
Vice President R&D  
12-03-2020 rev0

**Skamol A/S**  
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Denmark  
Tel.: +45 97 72 15 33  
www.skamol.com

