

## Suoritustasoilmoitus No. 003/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

### **Kuitusementtiset tasolevyt**

Tyyppi-, erä tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:

### **Cembrit Aqua Block (Kaakeliluja, Semroc, Special Performance)**

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

### **Märkätilojen seinät**

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Cembrit Holding A/S**  
**Sohngaardsholmsvej 2**  
**PO Box 750**  
**DK-9100 Aalborg, Denmark**  
**Email: [info@cembrit.com](mailto:info@cembrit.com)**

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat II artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

### **Ei sovelleta**

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

### **Järjestelmä 4**

6a. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Cembit a.s.**  
**Lidická 302 266 38, Beroun 3**  
**Czech Republic**

Tyyppitestaus ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmä 4 mukaan.

Palotekninen testaus ja paloluokan luokitus:

**Ei määritetty (Paloluokka F)**

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyy suoritusasteilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – Eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

**Ei sovelleta**

7. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusasteet	Yhdenmukaiset tekniset eritelmit
Tuote	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Fibre-cement flat sheets – Product specification and test methods
Käyttötarkoitukseluokka	C	
Lujuusluokka	3	
Mekaaninen kestävyys, taivutusmomentti	min 10 MPa	
Tiheys	min 1300 kg/m <sup>3</sup>	
Paloluokitus	F (NPD)	
Vesitiiveys	Ei sovelleta	
Vesihöyryn läpäisevyys	Ei sovelleta	
Mittatarkkuus	Taso I	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritelty	
Lämminvesikestävyys	R <sub>L</sub> ≥ 0,75	
Liotus/kuivaus –kestävyys	R <sub>L</sub> ≥ 0,75	
Jääditys/sulatus –kestävyys	Ei sovelleta	
Lämpö/sade –kestävyys	Ei sovelleta	

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

**EN 12467:2012+A2:2018**  
**Kuitusementtiset tasolevyt**  
**Tuotestandardi ja testimenetelmät**

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager  
Aalborg, 12 elokuuta 2019



.....