

Suoritustasoilmoitus No. 008/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Cembrit® Rock

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai – tarkoitukset:

Julkisivulevy ulkoseinien verhoukseen

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat II artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4

6a. Rakennustuotteen suoritusasteen pisyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Cembrit a.s.
Lidická 302 266 38, Beroun 3
Czech Republic

Tyyppitestausta ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmä 4 mukaan.

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Strasse 3,
D-30167 Hannover, Germany

Palotekninen testaus ja luokitus EN 13501-1 mukaisesti. Raportti 161970, päivätty 26. toukokuuta 2016

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritusasteilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – Eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaiset tekniset eritelmat
Tuote	NT	EN 12467:2012 + A2:2018 Kuitusementtiset tasolevyt Tuotestandardi ja testimenetelmät
Aiottu käyttöluokka	A	
Lujuusluokka	3	
Mekaaninen kestävyys	Min 13 MPa	
Tiheys	$\geq 1,55 \text{ g/cm}^3$	
Paloluokka	B-s1, d0	
Vesitiiveys	Vaatimusten mukainen	
Mittatarkkuus	Taso I	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritetty	
Lämminvesikestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Upotus/kuivaus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Jääditys/sulatus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Helle/sade -kestävyys	Vaatimusten mukainen	

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

EN 12467:2012 + A2:2018
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotestandardi ja testimenetelmät

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager

Aalborg, 12 elokuuta 2019



.....