

| | | |
|----------------|--|--|
| CEMBRIT | MATERIAALI- JA TOIMITTAJATIEDOT - HUOLTOKIRJA | |
| | Toimittaja: | Cembrit Oy |
| | Tuote/materiaali: | Cembrit Classic / kuitusementtilevy |
| | Päiväys: | 22.9.2015 |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Toimittaja: | Cembrit Oy | Puhelin: | 019-28761 |
| Osoite: | PL 46 | Fax: | 019-2876451 |
| Postinumero: | 08681 | e-Mail: | info@cembrit.fi |
| Postitoimipaikka: | Lohja | www: | www.cembrit.fi |

| | |
|-------------------------|---|
| MATERIAALITIEDOT | Arvo / tieto |
| Kauppanimike (tarkka) | Cembrit Classic |
| Käyttötarkoitus | kuitusementtinen rakennuslevy ulkokäyttöön |
| Valmistaja | Cembrit Production Oy |
| RT-kortin numero | |
| Tuotekoodi | Useita eri mittoja ja paksuuksia saatavissa, jokaisella eri koodi, myös mittoihin sahattuna |
| EAN koodi | Useita eri mittoja ja paksuuksia saatavissa, jokaisella eri koodi |
| Värisävy | betoninharmaa |
| TALO 90 tunnus | - |
| Paloluokitus | Euroluokka A2-s1, d0 (EN 13501-1:2002 mukaan). |
| Päästöluokka | - |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| KUNNOSSAPITOTIEDOT | |
| Elinkaarioletus, vuotta | >30 |
| Kunnossapitojaksot | tarvittaessa |

Kunnossapito-ohjeet

Tavallisesti kuitusementtijulkisivuverhoilu ei vaadi suurempaa hoitoa sen kestävyden, ominaisuuksien ja toiminnan ylläpitämiseksi. Ympäristövaikutukset saattavat kuitenkin vaikuttaa julkisivuverhoilun ulkonäköön. Siksi on suositeltavaa tarkistaa säännöllisesti julkisivulevytyksen kunto mukaanlukien tuuletusraot, liitokset ja kiinnitykset.

Mahdollisten vaurioiden nopea paikallistaminen ja korjaaminen turvaa julkisivuverhoilulle pitkän kestoajan. Jos levy menee mekaanisesti rikki, esim. iskun takia, on parasta vaihtaa rikkoutuneen levyn tilalle heti uusi levy.

| |
|---|
| Korjausmateriaalit / varaosat |
| Rikkoutuneet levyt korvataan uusilla. |
| Kiinnitysmateriaalit ja -tarvikkeet |
| Ruuvit tai niitit ruostumatonta terästä (tai alumiinirankajärjestelmässä alumiininiitit) ja Cembrin Oy:n asennusohjeiden mukaisia. |

| | | |
|----------------|--|--|
| CEMBRIT | MATERIAALI- JA TOIMITTAJATIEDOT - HUOLTOKIRJA | |
| | Toimittaja: | Cembrit Oy |
| | Tuote/materiaali: | Cembrit Classic / kuitusementtilevy |
| | Päiväys: | 22.9.2015 |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Toimittaja: | Cembrit Oy | Puhelin: | 019-28761 |
| Osoite: | PL 46 | Fax: | 019-2876451 |
| Postinumero: | 08681 | e-Mail: | info@cembrit.fi |
| Postitoimipaikka: | Lohja | www: | www.cembrit.fi |

YLLÄPITOTIEDOT**Hoito- ja huolto-ohjeet**

Tarkistuslista vuosihuoltoa varten:

- Tarkista levyn taustan tuuletusvälin toimivuus, puhdista tarvittaessa tuuletusvälit ikkunoiden vesipeltien, räystäspellityksen ja sokkeliliittymien osalta.
- Tarkista erityisesti liittymäpellitysten kunto ja toimivuus. Tarkista myös kiinnikkeiden kunto ja kiinnitys.
- Puhdista levyt mahdollisesta liasta, kasvustosta jne.
- Poista / karsi tarvittaessa julkisivun kuivumista ja tuulettumista häiritsevää kasvustoa läheltä julkisivua.

Huoltomaalaus

Pinnoittamaton Cembrit Classic ei tarvitse huoltomaalausta.

Julkisivun peseminen

Julkisivulevyt voidaan pestä kylmällä / haalealla vedellä ja tarvittaessa voidaan lisätä laimeaa yleispuhainetta (kotitalouskäyttöön tarkoitettua puhainetta, Ph <10), jossa ei ole liuotainaineita. Aloita alhaalta ylöspäin ja hyvin rajatuilla alueilla. Huuhto runsaalla vedellä kunnes julkisivu on täysin puhdas. Ennen varsinaisen pesun aloittamista on suositeltavaa testata valittua pesumenetelmää pienemmälle alueelle tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi.

Hoito- ja huoltotarvikkeet

Ei erityistä.