

CEMBRIT	MATERIAALI- JA TOIMITTAJATIEDOT - HUOLTOKIRJA	
	Toimittaja:	Cembrit Oy
	Tuote/materiaali:	Cembrit Color / kuitusementtilevy
	Päiväys:	22.9.2015

Toimittaja:	Cembrit Oy	Puhelin:	019-28761
Osoite:	PL 46	Fax:	019-2876451
Postinumero:	08681	e-Mail:	info@cembrit.fi
Postitoimipaikka:	Lohja	www:	www.cembrit.fi

MATERIAALITIEDOT	Arvo / tieto
Kauppanimike (tarkka)	Cembrit Color
Käyttötarkoitus	Valmiiksi 100 % akrylaattimaalilla tehdasmaalattu kuitusementtinen julkisivulevy
Valmistuttaja	Cembrit Oy
RT-kortin numero	
Tuotekoodi	Useita eri mittoja ja paksuuksia saatavissa, jokaisella eri koodi, myös mittoihin sahattuna
EAN koodi	Useita eri mittoja ja paksuuksia saatavissa, jokaisella eri koodi
Värisävy	Tehtaan vakiovärit (myös NCS S-sävyt, ei kirkkaita signaalivärejä)
TALO 90 tunnus	-
Paloluokitus	Euroluokka A2-s2, d0 (EN 13501-1:2002 mukaan).
Päästöluokka	-

KUNNOSSAPITOTIEDOT	
Elinkaarioletus, vuotta	>50
Kunnossapitajakset	tarvittaessa

Kunnossapito-ohjeet

Tavallisesti kuitusementtijulkisivuverhoilu ei vaadi suurempaa hoitoa sen kestävyden, ominaisuuksien ja toiminnan ylläpitämiseksi. Ympäristövaikutukset saattavat kuitenkin vaikuttaa julkisivuverhoilun ulkonäköön. Siksi on suositeltavaa tarkistaa säännöllisesti julkisivulevytyksen kunto mukaanlukien tuuletusraot, liitokset ja kiinnitykset.

Mahdollisten vaurioiden nopea paikallistaminen ja korjaaminen turvaa julkisivuverhoilulle pitkän kestoajan. Jos levy menee mekaanisesti rikki, esim. iskun takia, on parasta vaihtaa rikkoutuneen levyn tilalle heti uusi levy.

Korjausmateriaalit / varaosat

Rikkoutuneet levyt korvataan uusilla. Pienet asennuksen aiheuttamat yksittäiset naarmut pinnoitteessa voidaan tarvittaessa korjata/paikata akrylaattimaalilla.

Kiinnitysmateriaalit ja -tarvikkeet

Ruuvit tai niitit ruostumatonta terästä (tai alumiinirankajärjestelmässä alumiininiitit) ja Cembrin Oy:n asennusohjeiden mukaisia.

CEMBRIT	MATERIAALI- JA TOIMITTAJATIEDOT - HUOLTOKIRJA	
	Toimittaja:	Cembrit Oy
	Tuote/materiaali:	Cembrit Color / kuitusementtilevy
	Päiväys:	22.9.2015

Toimittaja:	Cembrit Oy	Puhelin:	019-28761
Osoite:	PL 46	Fax:	019-2876451
Postinumero:	08681	e-Mail:	info@cembrit.fi
Postitoimipaikka:	Lohja	www:	www.cembrit.fi

YLLÄPITOTIEDOT**Hoito- ja huolto-ohjeet**

Tarkistuslista vuosihuoltoa varten:

- Tarkista levyn taustan tuuletusvälin toimivuus, puhdista tarvittaessa tuuletusvälit ikkunoiden vesipeltien, räystäspellityksen ja sokkeliliittymien osalta.
- Tarkista erityisesti liittymäpellitysten kunto ja toimivuus. Tarkista myös kiinnikkeiden kunto ja kiinnitys.
- Puhdista levyt mahdollisesta liasta, kasvustosta jne.
- Poista / karsi tarvittaessa julkisivun kuivumista ja tuulettumista häiritsevää kasvustoa läheltä julkisivua.

Huoltomaalaus

Kohteen rakenteellisten ratkaisujen, sijainnin ja ympäristön olosuhteiden yms. johdosta likaantunut julkisivu voidaan pestä ja huoltomaalata tarvittaessa. Suorita ennen maalausta huolellinen julkisivun pesu sekä noudata maalauksessa maalintoimittajan työohjeita.

Julkisivun peseminen

Julkisivulevyt voidaan pestä kylmällä / haalealla vedellä ja tarvittaessa voidaan lisätä laimeaa yleispesuainetta (kotitalouskäyttöön tarkoitettua pesuainetta, Ph <10), jossa ei ole liuotainaineita. Aloita alhaalta ylöspäin ja hyvin rajatuilla alueilla. Huuho runsaalla vedellä kunnes julkisivu on täysin puhdas. Ennen varsinaisen pesun aloittamista on suositeltavaa testata valittua pesumenetelmää pienemmälle alueelle tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi.

Hoito- ja huoltotarvikkeet

Ei erityistä.