

Urakoitsija/toimittaja: Cembrit Oy • Tuote/materiaali: Kaakeliluja • Päiväys: 30.12.2005

Toimittaja:	Cembrit Oy	Puhelin:	019-28761
Osoite:	PI 46	Fax:	019-287 6451
Postinumero:	08681	E-mail:	info@cembrit.fi / etu.suku@cembrit.fi
Postitoimipaikka:	Lohja	www:	www.cembrit.fi

MATERIAALITIEDOT	Arvo / tieto
Kauppanimike (tarkka)	Kaakeliluja
Käyttötarkoitus	Kuitusementtinen vedeneristyslevy sisäkäyttöön
Valmistaja	Cembrit Oy
RT-kortin numero	RT 363.2-37073
Tuotekoodi	Useita eri mittoja saatavissa, jokaisella eri koodi
EAN koodi	Useita eri mittoja saatavissa, jokaisella eri koodi
Värisävy	Vihertävä vedeneristekerros molemmin puolin levyä
TALO 90 tunnus	-
Paloluokitus	1/l: ei syty eikä levitä paloa.
Päästöluokka	M1
TALO HANKINTA nimike	-
Suomen Kiinteistöliitto ry:n tuotekirjaston mukainen palvelutuotekuvaus numeroin	-

### YLLÄPITOTIEDOT

#### Hoito- ja huolto-ohjeet

Sisäverhouksena tuote ei vaadi erityistä hoitoa tai huoltoa. Yleensä tuote kaakeloidaan tai maalataan. Kaakelien asennus ja maalaus suoritetaan Cembrit Oy:n ja maalivalmistajien ohjeiden mukaisesti. Kaakeli- ja maalipintojen hoito normaalisti.

#### Huolto- ja hoitotarvikkeet

Ei erityistä.

### KUNNOSSAPITOTIEDOT

Käyttöikä, vuotta	30
Kunnossapitojaksot	30

#### Kunnossapito-ohjeet

Levy on tarkoitettu kestäväksi materiaaliksi, joka ei elinkaarensa aikana tarvitse erityistä kunnossapitoa. Jos tuote menee mekaanisesti rikki, esim. iskun takia, on parasta vaihtaa rikkoutuneen levyn tilalle uusi levy.

#### Korjausmateriaalit

Rikkoutuneet levyt korvataan uusilla.

#### Varaosat ja tarvikkeet

Ei varaosia. Normaalit kiinnitystarvikkeet ovat rautakauppatavaraa. Sisäkäyttöön tarkoitetut ruuvit käyvät, esim. teräväkärkinen keltapassivoitu Hilo-ruuvi 4.2x35 mm (yksinkertainen levytys) tai 4.2x45 mm (kaksoislevytykseen).

#### Kiinnitysmateriaalit ja -tarvikkeet

Normaalit kiinnitystarvikkeet ovat rautakauppatavaraa. Sisäkäyttöön tarkoitetut ruuvit käyvät, esim. teräväkärkinen keltapassivoitu Hilo-ruuvi 4.2x35 mm (yksinkertainen levytys) tai 4.2x45 mm (kaksoislevytykseen). Kiinnitys Cembrit Oy:n asennusohjeiden mukaisia.