



Suoritustasoilmoitus

No. 001FAV

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Ekstrudoidut lasitetut keraamiset laatat

2. Valmistajan ennakointi, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Ulkoseiniin

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

FAVETON TERRACOTA S.L
Ctra. Herrera de los Navarros
Km 1,5 50450 Muel
Zaragoza, Espanja

4. Tarkastus- ja suoritustason pysyvyyden varmistamisjärjestelmät:

Järjestelmä 4

5. Harmonisoidut standardit:

EN 14411:2012
Ilmoitettu laitos:
Ei sovelleta

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhtenäiset tekniset tiedot
Toleranssit (*). Vaihtelee mittojen mukaan.	Pituus (*) +/- mm Leveys (*) +/- 2 mm Paksuus (*) +/- 10 % Reunat (*) +/- 0,3 % pituudesta Tasaisuus (*) +/- 0,5 % läpimitasta tai korkeudesta Kohtisuoruus +/- 1 % korkeudesta ja läpimitasta (*)	EN 14411:2012
Veden imeytyminen	< 1 % tai 3-6 % värin mukaan	
Taivutuslujuus	FVC 15-20N/mml FVB 14-18N/mml, vaihtelee värin mukaan	
Lineaarinen lämpölaajeneminen	Laajenemiskerroin $5,7 \times 10^{-6}$ (K-I, ITC-koe)	
Ääriämpötilojen kesto	Kokeen mukaan 145° (muuttumaton)	
Laajeneminen kosteuden vaikutuksesta	Keskiarvo < 0,1 mm/m, suurin arvo < 0,1 mm/m ITC-koe	
Pakkasen kesto	Kokeen mukaan muuttumaton (100 jaksoa + 5° - -5°C)	
Kemiallinen kesto	Sovellettavissa vain korroosiota aiheuttavissa olosuhteissa. Vähintään G- ja B-luokka.	
Tahratumisen kesto	Vähintään luokka 3.	
Värierot	8E < 2	

7. Tekniset asiakirjat:

Ei Sovelleta

Kohdassa 3 ilmoitettu valmistaja ilmoittaa omalla vastuullaan, että tuotteen suoritustaso täyttää EU 2305/2011 määräysten vaatimukset.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Johtaja Tamim Ghadb
Muel 4. huhtikuuta 2015

