

Suoritustasoilmoitus

Nro 001/DoP/6.6.2013

Tämä suoritustasoilmoitus on rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen (CPR EU 305/2011)

1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistuskoodi	PERMABASE tai UNIPAN Lasikuituverkolla vahvistetut sileät sementtilevyt
2.	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu elementti, joka mahdollistaa rakennustuotteen tunnistamisen	Jokaisella tuotteella on yksilöllinen sarjanumero, joka muodostuu päivämäärä- ja aikakoodista muodossa "mm-dd-yy hh:mm"
3.	Rakennustuotteen aiottu käyttö	Sileä levy sisä- ja ulkoseiniin ja kattoihin.
4.	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot	UNIFIX INC, 35 rue Unifix, Bromont, Qc, J2L 1N5, Canada
5.	Valtuutetun edustajan nimi ja yhteystiedot	Ei sovelleta
6.	Rakennustuotteen suoritustason vakauden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät	Järjestelmä 4
7.	Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero	Technical and Test Institute for Constructions Prague, s.p. Ilmoitettu laitos nro 1020 U Studia 14 · 700 30 Ostrava 3 · Czech Republic Suoritti järjestelmän 4 alustavan tyyppitestauksen ja laati raportit alustavasta tyyppitestauksesta. Raportti nro 070-028508 20.4.2006 alkaen ja nro 070-031308 9.3.2007 alkaen. Istituto Giordano S.P.A. Ilmoitettu laitos numero 04070 Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN) - Italy Suoritti paloteknisen käyttäytymisen testauksen ja paloteknisen käyttäytymisen luokituksen. Raportit nro 215346, nro 215347 ja nro 215347 alkaen 30.8.2006.
8.	Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle, jolle on laadittu eurooppalainen tekninen arviointi	Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusastot

Olennaiset ominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Levytyyppi	NT	EN 12467:2012 Sileät kuitusementtil evyt – tuotteen tekniset tiedot ja testausmenet elmät
Mekaaninen lujuus	Kategoria A, luokka 2 (vähintään 7 MPa)	
Vedenläpäisevyys	Hyväksytty	
Näennäistiheys	Vähintään 1,05 g/cm ³	
Jäädytys-sulatus	R _L vähintään 0,75	
Kuumuus-sade	Hyväksytty	
Kostea-kuiva	R _L vähintään 0,75	
Lämmin vesi	R _L vähintään 0,75	
Paloteknisen käyttäytymisen luokitus	Luokka A1	
Mitat, suoruus, neliömäisyys ja tiheys	Taso I	
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	

Kohdissa 1 ja 2 määritetty tuotteen suoritusasto on yhdenmukainen kohdassa 9 ilmoitetun suoritusaston kanssa. Suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi ja tehtävä	Marie-Andrée Mathieu, prosessikemian päällikkö
Julkaisupaikka ja -päivä	Bromont, Qc, Canada, 4.11.2013
Allekirjoitus	