

Suoritustasoilmoitus Nro. 032/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kuitusementtiset tasolevyt NT

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Cembrit® Transparent (True, Color Front Opal)

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Julkisivulevy sisä- ja ulkoseinien sekä alakattojen viimeistelyyn

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupan nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat II artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

6a. Rakennustuotteen suoritusasteen pisyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**MA39-Prüf-, Überwachungs-, und Zertifizierungstelle
VFA-Labors für Bautechnik, Rinnbrückstrasse 15
1110 Wien, Austria
Notified body No. 1140**

Tyyppitestaus ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmä 3 mukaan. Testiraportti numero MA 39-VFA 2001-1150.01, 5. maaliskuuta 2002.

**IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung
Petzoldstrasse 45
4017 Linz, Austria
Notified body No. 1322**

Paloluokitus testattu EN 13501-1 mukaan. Testiraportti numero 0704606BE, 20. maaliskuuta 2008.

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyy suoritusasteilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – Eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaiset tekniset eritelmit
Tuote	NT	EN 12467:2012+A1:2016 Kuitusementtitasovevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät
Aiottu käyttöluokka	A	
Lujuusluokka	4	
Mekaaninen kestävyys	Min.18 MPa	
Tiheys	$\geq 1,55 \text{ g/cm}^3$	
Paloluokitus	A2 - s1, d0	
Vesitiiveys	Vaativusten mukainen	
Mittatarkkuus	Taso I	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	-	
Lämminvesikestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Liotus/kuivaus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Jäädytys/sulatus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Lämpö/sade -kestävyys	Vaativusten mukainen	

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

EN 12467:2012+A1:2016
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotestandardi ja testimenetelmät

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg 21. kesäkuuta 2016



.....