

Suoritustasoilmoitus Nro. 043/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Kuitusementtiset tasolevyt NT

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Cembrit Solid

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Julkisivulevy sisä- ja ulkoseinien sekä alakattojen viimeistelyyn

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat II artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

6a. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Strasse 3,
D-30167 Hannover, Germany

Tyyppitestaus ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmä 3 mukaan. Testiraportti numero I60334 päivämäärällä 16. tammikuuta 2016.

Paloluokitus testattu EN 13501-1 mukaan. Testiraportti numero I63976 päivämäärällä 15. syyskuuta 2016.

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyy suoritustasoilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – Eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaiset tekniset eritelvät
Tuote	NT	EN 12467:2012+A1:2016 Kuitusementtitasolevyt. Tuotestandardi ja testimenetelmät
Aiottu käyttöluokka	A	
Lujuusluokka	4	
Mekaaninen kestävyys	Min. 18 MPa	
Tiheys	$\geq 1,65 \text{ g/cm}^3$	
Paloluokitus	A2 - s1, d0	
Vesitiiveys	Vaatimusten mukainen	
Mittatarkkuus	Taso I	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	-	
Lämminvesikestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Liotus/kuivaus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Jäädytys/sulatus -kestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Lämpö/sade -kestävyys	Vaatimusten mukainen	

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

EN 12467:2012+A1:2016
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotestandardi ja testimenetelmät

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, 20. toukokuuta 2016


