

Suoritustasoilmoitus No. 003/DoP

Noudattaen säännöstä (EU) numero 305/2011 Euroopan Parlamentilta ja Neuvostolta, joka laatii rakennustuotteiden markkinointisäännökset (CPR EU 305/2011).

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi-, erä tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Cembrit Aqua Block (Kaakeliluja, Semroc, Special Performance)

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Märkätilojen seinät

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat II artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4

6a. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Cembrit a.s.
Lidická 302 266 38, Beroun 3
Czech Republic

Tyyppitestaus ja -hyväksyntä suoritettu EN 12467 järjestelmä 4 mukaan.

Palotekninen testaus ja paloluokan luokitus:

Ei määritetty (Paloluokka F)

6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (liittyen suoritusasteilmoitukseen koskien rakennustuotteita, joille ETA – Eurooppalainen tekninen arviointi on annettu):

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusasteet	Yhdenmukaiset tekniset eritelmat
Tuote	NT	EN 12467:2012+A1:2016 Fibre-cement flat sheets – Product specification and test methods
Käyttötarkoitukseluokka	C	
Lujuusluokka	3	
Mekaaninen kestävyys, taivutusmomentti	min 10 MPa	
Tiheys	min 1300 kg/m ³	
Paloluokitus	F (NPD)	
Vesitiiveys	Ei sovelleta	
Vesihöyryn läpäisevyys	Ei sovelleta	
Mittatarkkuus	Taso I	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei määritelty	
Lämminvesikestävyys	R _L ≥ 0,75	
Liotus/kuivaus –kestävyys	R _L ≥ 0,75	
Jääditys/sulatus –kestävyys	Ei sovelleta	
Lämpö/sade –kestävyys	Ei sovelleta	

8. Sovellettavat tekniset dokumentit ja/tai spesifit tekniset dokumentit:

EN 12467:2012+A1:2016
Kuitusementtiset tasolevyt
Tuotestandardi ja testimenetelmät

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, 1 syyskuuta 2016



.....